

St. Augustin

Orgeldisposition und Sanierungen

Schleifladenorgel mit mech. Spieltraktur und elektr. Registrierung mit 24 Register und 1674 Pfeifen, Stimmung 435 Hz,

Planung 1960 bis 1962

Disposition: Prof. Reichling Würzburg,
Prof. Schlick Eichstätt
Herr Steimer Organist von St. Moritz, Ingolstadt
Orgelbaufirma: E.F. Walcker, Ludwigsburg,

Einweihung: 14.7.1963

durch H.H. Domkap. Mader und Pfarrer Reitzer

Hauptwerk: 1. Manual

	C – g ^{``}
1. Pommer	16` (Fuß)
2. Prinzipal	8`
3. Oktave	4`
4. Mixtur	5-6fach
5. Rohrgedackt	8`
6. Spitzflöte	4`
7. Blockflöte	2`
8. Trompete	8`

Neu 1983

17. Salicional	8`
----------------	----

Schwellwerk: 2. Manual

	C – g ^{``}
9. Gedackt	8` (Fuß)
10. Holzprinzipal	4`
11. Gemshorn	4`
12. Prinzipal	2`
13. Sesquialter 2fach	2 1/3`
14. Nasat	1 1/3`
15. Zimbel 3fach	1/2`
16. Krummhorn	8`

Tremolo

Neu 1983

18. Oktave	1`
------------	----

Pedal C – f

19. Subbaß	16`
20. Prinzipalbaß	8`
21. Gedecktbaß	8`
22. Choralflöte	4`
23. Hintersatz	2 2/3` , 2` , 1 1/3`
24. Stillposaune	16

1. Reinigung, Überholung, Klangverbesserung: Juli 1983

Erweiterung um 2 Register: Salicional 8` und Oktave 1`

Aufhellung des Gesamtklanges und Erhöhung der Stimmung von 435 Hz auf 440 Hz

2. Reinigung, Überholung, Reparatur: August 2003

zum 40 jährigen Orgeljubiläum

3. Sanierung, Reparatur, technische und klangliche Verbesserung: September 2009

zum 50. Kirchweih-Jubiläum 2009

Blasebalg neu beledern, erneuern von Dichtungen an Ventilkastendeckel und Windkästen,
Austausch des verschlissenen Krummhorn-Registers gegen Oboe.

Temperaturkompensation mit Trakturausgleich für hohe Sommertemperaturen.

Günter Wilhelm, Organist
10.9.2009